



ERL425SDC

### Kontaktori hurinaton 4s 25A kela 12VDC, 2 moduulia, 1-A-0 kytkimellä

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612230600  
**Sähkönumero:** 2707300

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 4 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 12 VDC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuuksella koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.

**HUOMIO:** Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A  
 Nimelliskäyttöjännite  $U_e$ : 400 V  
 Ohjaujännite tasavirta: 12 V  
 Eristysjännite: 440 V  
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C  
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C  
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm<sup>2</sup>  
 Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mm<sup>2</sup>  
 Koskettimien määrä: 4  
 Koskettimien tyyppi: 4s

#### Tärkeä huomio:

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontaktoreita.

#### ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	25 A
Mitoitettu magnetointijännite	12 V - 12 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	4
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	1900 W
Loistelamppukuorma maks.	950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	810 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

#### Hyväksynyt / merkinnät:

