



ERL425SDC

### Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 12V

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250612230600

Modulinis kontaktorius skirtas automatiniam elektros grandinių valdymui (įjungimui/išjungimui). Grandinė įjungiama paduodant valdymo įtampą į kontaktoriaus ritę, montuojamas ant DIN bėgelio.

### ETIM duomenys:

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominali operacinė įtampa                                         | 400 V - 400 V |
| Nominali operacinė srovė                                          | 25 A          |
| Nominali sužadinimo įtampa                                        | 12 V - 12 V   |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa)                                    | Maiņstrāvas   |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa)                                    | DC            |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius                                 | 4             |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius                               | 0             |
| Maks. kaitrinės lempos apkrova                                    | 1900 W        |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova                              | 950 VA        |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)           | 1990 VA       |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama) | 810 VA        |
| Rankinio jungiklio slinktis                                       | Taip          |
| Suprojektuotas gylis                                              | 60 mm         |
| Galima papildoma įranga                                           | Taip          |
| Saugos laipsnis (IP)                                              | IP2X          |

### Patvirtinimai / ženklینimas:

