



ESC226

Kontaktor, 230V AC, modulær, for din-skinne, standard

Merke: Hager

GTIN: 3250612400713

Elnummer: 4114086

Norm: EN61095: Modulær kontaktor for montering på DIN skinne:
Spolespenning 230V AC; Maks last AC1 =25A / 4,6kW AC1 400V =25A /
13,8kW AC3-230V = 5,5A / 570 W , AC3-400V = 5,5A / 1,7kW, 1 Modul: 2-
POL (2NC): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling
lastklemmer 1mm² - 10mm² CU.

ETIM data:

Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Nominell driftsstrøm	25 A
Brukskategori i henhold til EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Manøverspenning	230 V - 230 V
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	2
Maks glødelampelast	1900 W
Maks lysrørslast	950 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)	1990 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	810 VA
Bryter for manuell betjening	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	60 mm
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Med dag-/nattfunksjon	Nei
Hum-fri	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP2X

Godkjenninger:

