



ESC227

Kontaktor 25A, 1NO+1NC, 230VAC, 1 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400621

Moodulkontaktor on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Kompaktne DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon võimaldab säästa ruumi elektrikilbis ning tagab lihtsa ja kiire paigalduse. Kontaktor on varustatud 1 normaalasendis avatud (NO) ja 1 normaalasendis suletud (NC) kontaktiga ning nimivooluga 25 A, võimaldades paindlikke juhtimis- ja lülituslahendusi erinevates automaatika- ja elektripaigaldistes. 230 VAC juhtpool võimaldab kontaktorit juhtida näiteks taimerite, termostaatide, lülitite või automaatikasüsteemide kaudu.

Seadmel on kontaktide oleku näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit. Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada signalisatsiooni- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060, mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	230 V - 230 V
Nimitöövool	25 A
Kasutuskategooria vastavalt EN IEC 60947-4-1-le	AC-7a/AC-7b
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	1
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Ei
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

