# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
## ESC227



ESC227

**Modulinis kontaktorius, 25A, 1NA+1NU, 230V ~50/60Hz, 1 modulis**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 3250612400621

Modulinis kontaktorius, 25A, 1NA+1NU, 230V ~50/60Hz, 1 modulis.

**Savybės:**

- Naudojami AC7a kategorijai.
- 230V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

**Pritaikymas:**

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (Nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio, metalų halogenai, su ir be kompensacijos).
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

Siekiant užtikrinti, kad greta sumontuoti kontaktoriai mažiau įšildytų vienas kitą, rekomenduojama naudoti tarpinę detalę LZ060.

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Nominali operacinė įtampa | 230 V - 230 V |
| Nominali operacinė srovė | 25 A |
| Naudojimo kategorija pagal EN IEC 60947-4-1 | AC-7a/AC-7b |
| Nominali sužadinimo įtampa | 230 V - 230 V |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | AC |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | AC |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius | 1 |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius | 1 |
| Maks. kaitrinės lempos apkrova | 1900 W |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova | 950 VA |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė) | 1990 VA |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama) | 810 VA |
| Rankinio jungiklio slinktis | Ne |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 1 |
| Suprojektuotas gylis | 60 mm |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Su funkcija diena/naktis | Ne |
| Be dūzgimo | Ne |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**