



ESC227

Modulinis kontaktorius, 25A, 1NA+1NU, 230V ~50/60Hz, 1 modulis

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612400621

Modulinis kontaktorius, 25A, 1NA+1NU, 230V ~50/60Hz, 1 modulis.

Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai.
- 230V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinus kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
 - Liuminescencinės lempos (Nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
 - Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio, metalų halogenai, su ir be kompensacijos).
 - Varžų apkrovoms (AC7a).
 - Indukcinėms apkrovoms (AC7b).
- Siekiant užtikrinti, kad greta sumontuoti kontaktoriai mažiau įšildytų vienas kitą, rekomenduojama naudoti tarpinę detalę LZ060.

ETIM duomenys:

Nominali operacinė įtampa	230 V - 230 V
Nominali operacinė srovė	25 A
Naudojimo kategorija pagal EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Nominali sužadinimo įtampa	230 V - 230 V
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įprastai atvirų kontaktų skaičius	1
Įprastai uždarytų kontaktų skaičius	1
Maks. kaitrinės lempos apkrova	1900 W
Maks. fluorescencinės lempos apkrova	950 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)	1990 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama)	810 VA
Rankinio jungiklio slinktis	Ne
Modulinių tarpų skaičius plotyje	1
Suprojektuotas gylis	60 mm
Galima papildoma įranga	Taip
Su funkcija diena/naktis	Ne
Be dūzgimo	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklینimas:

