# TOOTELEHT
# ESC240

ESC240

**Kontaktor 40A, 2NO, 230VAC, 3 moodulit**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250612401055

Kontaktor nimivooluga 40A on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Suurem nimivool võimaldab juhtida suurema võimsusega koormusi, säilitades samal ajal kompaktse ja lihtsasti paigaldatava konstruktsiooni. Kontaktor on varustatud kahe normaalolekus avatud (2 NO) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga. Seadmel on kontaktiasendi näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks.
Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signalisatsiooni- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Nimitööpinge | 400 V - 400 V |
| Nimitöövool | 40 A |
| Nimiergastuspinge | 230 V - 230 V |
| Pinge tüüp (tööpinge) | AC |
| Pinge tüüp (ergastuspinge) | AC |
| Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina | 2 |
| Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina | 0 |
| Maksimaalne hõõglampide koormus | 4000 W |
| Maksimaalne koormus luminofoorlambiga | 1900 VA |
| Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring) | 3000 VA |
| Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud) | 1300 VA |
| Liugur käe lüliti jaoks | Ei |
| Sisseehitussügavus | 60 mm |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Päeva/öö funktsiooniga | Ei |
| Sumitaja | Ei |
| Kaitseaste (IP) | IP2X |

**Kinnitused / märgistused:**