



ESC325

Kontaktor 25A, 3NO, 230VAC, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400850

Moodulkontaktor on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Kolme poolusega konstruktsioon võimaldab juhtida kolmefaasilisi koormusi ning muudab kontaktori sobivaks ka suuremate elektripaigaldiste jaoks. Kontaktor on varustatud kolme normaalasendis avatud (3 NO) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga. Seadmel on kontaktide oleku näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks.

Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada signalisatsiooni- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	25 A
Kasutuskategooria vastavalt EN IEC 60947-4-1-le	AC-7a/AC-7b
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	3
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arv	2
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Ei
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

