



ESC340

Kontaktor 40A, 3NO, 230VAC, 3 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612401253

Kontaktor nimivooluga 40A on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Kolme poolusega konstruktsioon võimaldab juhtida kolmefaasilisi koormusi ning muudab kontaktori sobivaks suurema võimsusega elektripaigaldiste jaoks. Kontaktor on varustatud kolme normaalse avatud (3 NO) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga. Seadmel on kontaktiasendi näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks. Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signaalsüsteemi- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	40 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	3
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	4000 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	1900 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	3000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	1300 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Ei
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

