



ESC340S

### Kontaktori hurinaton 3s 40A kela 230VAC, 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612400393  
**Sähkönumero:** 3748060

Hurinaton moduulikontaktori valaistuskörmien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontakteita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välillä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan

#### Tärkeä huomio:

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontakteita.

#### ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	40 A
Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan	AC-7a/AC-7b
Mitoitettu magnetointijännite	230 V - 230 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	3
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	4000 W
Loistelamppukuorma maks.	1900 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	3000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	1300 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon	ei
Hurinaton	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

#### Hyväksynät / merkinnät:

