



ESC340S

### Modulinis kontaktorius, tylaus veikimo, 40A, 3NA, 230V ~50/60Hz, 3 moduliai

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250612400393

#### Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

#### Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos).
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

**Saugumo pastaba:** tylaus veikimo kontaktoriai nėra skirti intensyviam, nuolatiniam naudojimui (24/7 režimu), todėl tokiais atvejais rekomenduojama naudoti pramoninius kontaktorius.

#### ETIM duomenys:

Nominali operacinė įtampa	400 V - 400 V
Nominali operacinė srovė	40 A
Naudojimo kategorija pagal EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Nominali sužadinimo įtampa	230 V - 230 V
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įprastai atvirų kontaktų skaičius	3
Įprastai uždarytų kontaktų skaičius	0
Maks. kaitrinės lempos apkrova	4000 W
Maks. fluorescencinės lempos apkrova	1900 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)	3000 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama)	1300 VA
Rankinio jungiklio slinktis	Ne
Modulinių tarpų skaičius plotyje	3
Suprojektuotas gylis	60 mm
Galima papildoma įranga	Taip
Su funkcija diena/naktis	Ne
Be dūzgimo	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

#### Patvirtinimai / ženklینimas:

