



ESC363S

Modulinis kontaktorius, tylaus veikimo 63A, 3NA, 230V -50/60Hz, 3 moduliai

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612400386

Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinus kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos).
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

Saugumo pastaba: tylaus veikimo kontaktoriai nėra skirti intensyviam, nuolatiniam naudojimui (24/7 režimu), todėl tokiais atvejais rekomenduojama naudoti pramoninius kontaktorius.

ETIM duomenys:

Nominali operacinė įtampa	400 V - 400 V
Nominali operacinė srovė	63 A
Nominali sužadinimo įtampa	230 V - 230 V
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įprastai atvirų kontaktų skaičius	3
Įprastai uždarytų kontaktų skaičius	0
Maks. kaitrinės lempos apkrova	6500 W
Maks. fluorescencinės lempos apkrova	3000 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)	4700 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama)	2100 VA
Rankinio jungiklio slinktis	Ne
Suprojektuotas gylis	60 mm
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklinimas:

