



ESC425S

Modulinis kontaktorius, tylaus veikimo, 25A, 4NA, 230V ~50/60Hz, 2 moduliai

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612400133

Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos).
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

Saugumo pastaba: tylaus veikimo kontaktoriai nėra skirti intensyviam, nuolatiniam naudojimui (24/7 režimu), todėl tokiais atvejais rekomenduojama naudoti pramoninius kontaktorius.

ETIM duomenys:

Nominali operacinė įtampa	400 V - 400 V
Nominali operacinė srovė	25 A
Naudojimo kategorija pagal EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Nominali sužadinimo įtampa	230 V - 230 V
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įprastai atvirų kontaktų skaičius	4
Įprastai uždarytų kontaktų skaičius	0
Maks. kaitrinės lempos apkrova	1900 W
Maks. fluorescencinės lempos apkrova	950 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)	1990 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama)	810 VA
Rankinio jungiklio slinktis	Ne
Modulinių tarpų skaičius plotyje	2
Suprojektuotas gylis	60 mm
Galima papildoma įranga	Taip
Su funkcija diena/naktis	Ne
Be dūzgimo	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklینimas:

