



REALOBJECTS

PDFReactor®

A problem has occurred

2026-06-08 12:15:19

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



ESC426S

Kontaktor 25A, 4NC, 230VAC, vaikne, 2 moodulit**Bränd:** Hager**GTIN:** 3250612400188

Vaikne moodulkontaktor on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Kontaktor on varustatud nelja normaalolekus suletud (4 NC) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga, mistõttu sobib see rakendustesse, kus koormus peab olema pingestatud kontaktori puhkeolekus või kus on vajalikud turva-, blokeeringu- ja juhtimisahelad. Seadmel on kontaktiasendi näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori töö seisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks.

Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signaalsüsteemi- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

Ohutusnõuanne: vaiksed kontaktorid ei ole mõeldud intensiivseks ja pidevaks kasutamiseks (24/7 režiimis), sellistel juhtudel soovitatakse kasutada tööstuslikke kontaktoreid.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	25 A
Kasutuskategooria vastavalt EN IEC 60947-4-1-le	AC-7a/AC-7b
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	0
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	4
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlampiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arv	2
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:



REALOBJECTS PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com