
TOOTELEHT
ESC427



ESC427

Kontaktor 25A, 2NO+2NC, 230VAC, 2 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250612400973

Moodulkontaktor on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Nelja poolusega konstruktsioon võimaldab paindlikult juhtida mitut vooluahelat ning realiseerida erinevaid juhtimis-, blokeeringu- ja signalisatsioonifunktsioone. Kontaktor on varustatud kahe normaalasendis avatud (2 NO) ja kahe normaalasendis suletud (2 NC) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga. Selline kontaktide kombinatsioon võimaldab samaaegselt lülitada erinevaid koormusi või kasutada kontaktorit keerukamates automaatika- ja juhtimisahelates.
Seadmel on kontaktide oleku näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks. Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signalisatsiooni- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	230 V - 230 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	2
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Ei

Kinnitused / märgistused: