



ESC428

Kontaktor 25A, 3NO+1NC, 230VAC, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400997

Moodulkontaktor on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Nelja poolusega konstruktsioon võimaldab juhtida nii ühe- kui ka kolmefaasilisi koormusi ning realiseerida erinevaid juhtimis-, blokeeringu- ja signalisatsioonifunktsioone. Kontaktor on varustatud kolme normaalasendis avatud (3 NO) ja ühe normaalasendis suletud (1 NC) kontaktiga ning 230 VAC juhtpooliga. Selline kontaktide kombinatsioon võimaldab samaaegselt juhtida koormusi ning kasutada lisakontakti juhtimis- või signalisatsiooniahelates.

Seadmel on kontaktide oleku näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks. Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signalisatsiooni- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	3
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	1
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Sisesehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah

Kinnitused / märgistused:

