



ESC440S

Kontaktor 40A, 4NO, 230VAC, müravaba, 3 mod.

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400409

Kontaktor 40A, 4NO, 230VAC, müravaba, 3 mod.

Ohutusnõuanne: vaiksed kontaktorid ei ole mõeldud intensiivseks ja pidevaks kasutamiseks (24/7 režiimis), sellistel juhtudel soovitatakse kasutada tööstuslikke kontaktoreid.

ETIM-teave:

Nimitõepinge	400 V - 400 V
Nimitõevool	40 A
Kasutuskategooria vastavalt EN IEC 60947-4-1-le	AC-7a/AC-7b
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tõepinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	4
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	4000 W
Maksimaalne koormus luminofoorlampiga	1900 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring)	3000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	1300 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

