



ESC440S

Modulinis kontaktorius, tylaus veikimo, 40A, 4NA, 230V ~50/60Hz, 3 moduliai

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612400409

Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos).
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

Saugumo pastaba: tylaus veikimo kontaktoriai nėra skirti intensyviam, nuolatiniam naudojimui (24/7 režimu), todėl tokiais atvejais rekomenduojama naudoti pramoninius kontaktorius.

ETIM duomenys:

| | |
|---|---------------|
| Nominali operacinė įtampa | 400 V - 400 V |
| Nominali operacinė srovė | 40 A |
| Naudojimo kategorija pagal EN IEC 60947-4-1 | AC-7a/AC-7b |
| Nominali sužadinimo įtampa | 230 V - 230 V |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | Maiņstrāvas |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | Maiņstrāvas |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius | 4 |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius | 0 |
| Maks. kaitrinės lempos apkrova | 4000 W |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova | 1900 VA |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė) | 3000 VA |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama) | 1300 VA |
| Rankinio jungiklio slinktis | Ne |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 3 |
| Suprojektuotas gylis | 60 mm |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Su funkcija diena/naktis | Ne |
| Be dūzgimo | Taip |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

