



ESC463

Kontaktor 63A, 4NO, 230VAC, 3 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612401321

Kontaktor nimivooluga 63A on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Kontaktor on varustatud nelja normaalolekus avatud (4 NO) ja 230 VAC juhtpooliga. Nelja poolusega konstruktsioon võimaldab juhtida mitut vooluahelat või kolmefaasilisi süsteeme koos neutraaljuhiga. Seadmel on integreeritud kontaktiasendi näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning märgistusala lihtsaks tähistamiseks. Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signaalsüsteemi- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	63 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	4
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	6500 W
Maksimaalne koormus luminofoorlampiga	3000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	4700 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	2100 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Ei

Kinnitused / märgistused:

