# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
## ESD225S




ESD225S

**Modulinis kontaktorius, tylaus veikimo, 25A, 2NA, 24V ~50Hz & 24V DC 1 mod.**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 3250612400003

**Savybės:**
• Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
• PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
• Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
• Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

**Pritaikymas:**
• Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
• Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
• Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos).
• Varžų apkrovoms (AC7a).
• Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Nominali operacinė įtampa | 230 V - 230 V |
| Nominali operacinė srovė | 25 A |
| Nominali sužadinimo įtampa | 24 V - 24 V |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | AC |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | AC |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius | 2 |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius | 0 |
| Maks. kaitrinės lempos apkrova | 1900 W |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova | 950 VA |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė) | 1990 VA |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama) | 810 VA |
| Rankinio jungiklio slinktis | Ne |
| Suprojektuotas gylis | 60 mm |
| Galima papildoma įranga | Ne |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**