PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
ESD226



ESD226

Modulinis kontaktorius, 25A, 2NU, 24V ~50Hz, 1 modulis

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250612400683

Modulinis kontaktorius, 25A, 2NU, 24V ~50Hz, 1 moduliai.

Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai.
- 230V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (Nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio, metalų halogenai, su ir be kompensacijos).
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

Siekiant užtikrinti, kad greta sumontuoti kontaktoriai mažiau įšildytų vienas kitą, rekomenduojama naudoti tarpinę detalę LZ060.

ETIM duomenys:

Nominali operacinė įtampa	230 V - 230 V
Nominali operacinė srovė	25 A
Nominali sužadinimo įtampa	24 V - 24 V
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	AC
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	AC
Įprastai atvirų kontaktų skaičius	0
Įprastai uždarytų kontaktų skaičius	2
Maks. kaitrinės lempos apkrova	1900 W
Maks. fluorescencinės lempos apkrova	950 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)	1990 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama)	810 VA
Rankinio jungiklio slinktis	Ne
Suprojektuotas gylis	60 mm
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklinimas: