



ESD325S

Kontaktori hurinaton 3s 25A kela 24VAC, 2 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612400119

Sähkönumero: 3748039

Hurinaton moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontakteita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välillä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan

Tärkeä huomio:

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontakteita.

ETIM-tiedot:

| | |
|---|---------------|
| Mitoituskäyttöjännite | 400 V - 400 V |
| Mitoitettu toimintavirta | 25 A |
| Mitoitettu magnetointijännite | 24 V - 24 V |
| Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
| Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 3 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
| Maksimi hehkulamppukuorma | 1900 W |
| Loistelamppukuorma maks. | 950 VA |
| Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 1990 VA |
| Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 810 VA |
| Liukusäädin manuaalikäyttöön | ei |
| Upotussyvyys | 60 mm |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |

Hyväksynät / merkinnät:

