



ESD425SDC

**Kontaktor, 24V DC, 2-modul, 4-pol NO, for din-skinne, brumfri**

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250612230631

**Elnummer:** 4100191

Norm: EN61095: DC merket: lav varmeavgivelse fra spole. Brumfri kontaktor:  
Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 24V AC/DC;  
Maks last AC1 230V =25A /4,6kW , AC1 400V =25A /13,8kW AC3-230V  
=8,5A / 880 W , AC3-400V = 8,5A/1,7kW; 2 moduler: 4-pol ( 4NO ): Indikerer  
stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 1mm<sup>2</sup> - 10mm<sup>2</sup>  
CU.

**ETIM data:**

Nominell driftsspennning	400 V - 400 V
Nominell driftsstrøm	25 A
Manøverspenning	24 V - 24 V
Type driftsspennning	AC
Type styrespennning	DC
Antall NO-kontakter	4
Antall NC-kontakter	0
Maks glødelampelast	1900 W
Maks lysrørslast	950 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)	1990 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	810 VA
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 mm
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X

**Godkjenninger:**

