



ESD440

Kontaktor 40A, 4NO, 24VAC, 3 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250612401291

Kontaktor nimivooluga 40A on mõeldud valgustuse, kütte, ventilatsiooni ja muude üldkoormuste töökindlaks juhtimiseks elu-, äri- ja avalikes hoonetes. Nelja poolusega konstruktsioon võimaldab juhtida mitut vooluahelat või kolmefaasilisi süsteeme koos neutraaljuhiga, pakkudes paindlikke lahendusi erinevates elektripaigaldistes. Kontaktor on varustatud nelja normaalolekus avatud (4 NO) kontaktiga ning 24 VAC juhtpooliga, mistõttu sobib see hästi madalpinge juhtimissüsteemidesse ja automaatikarakendustesse.

Seadmel on kontaktiasendi näidik, mis võimaldab kiiresti kontrollida kontaktori tööseisundit, ning integreeritud märgistusala lihtsaks tähistamiseks. Vajadusel saab kontaktorit täiendada abikontaktiga ESC080, et lisada täiendavaid signalisatsiooni- või juhtimisfunktsioone. Mitme kontaktori kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise kontaktori vahele paigaldada vahemoodul LZ060 (0,5 moodulit), mis tagab seadmete vahel piisava õhuringluse ja aitab vältida liigset kuumenemist.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	40 A
Nimiergastuspinge	24 V - 24 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	4
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	4000 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	1900 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	3000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	1300 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Ei
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah

Kinnitused / märgistused:

