



ESL225S

### Kontaktor, 12V AC/ DC, modulær, for din-skinne, brumfri

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250612400010

**Elnummer:** 4114024

Norm: EN61095: Brumfri kontaktor: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 24V AC/ DC; Maks last AC1 230V =40A / 7,3kW , AC1 400V =40A / 22kW AC3-230V =25A / 2,6kW , AC3 400V = 25A / 7,8kW; 3 moduler: 2-POL ( 2NO): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 4mm<sup>2</sup> - 25mm<sup>2</sup> CU.

#### ETIM data:

Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Nominell driftsstrøm	25 A
Manøverspenning	12 V - 12 V
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	2
Antall NC-kontakter	0
Maks glødelampelast	1900 W
Maks lysrørslast	950 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)	1990 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	810 VA
Bryter for manuell betjening	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	60 mm
Tilleggsinnretning mulig	Nei
Med dag-/nattfunksjon	Nei
Hum-fri	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X

#### Godkjenninger:

