



ESL425SDC

### Kontaktori hurinaton 4s 25A kela 12VDC, 2 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612230693

**Sähkönumero:** 3748145

Hurinaton moduulikontaktori valaistuskörmien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontakteita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välillä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan

#### Tärkeä huomio:

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontaktoreita.

#### ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	25 A
Mitoitettu magnetointijännite	12 V - 12 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	4
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	1900 W
Loistelamppukuorma maks.	950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	810 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	ei
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

#### Hyväksynät / merkinnät:

