



ESR2339010

### Kištukinių lizdų blokas, 33°, 2-gubas, 45x2, baltas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 4012002246016

Kištukinių lizdų blokas, 33°, 2-gubas, 45x2, baltas

#### ETIM duomenys:

Modelis

Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį

Apsauginis kontaktas

Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)

Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)

Aktyvių kontaktų skaičius (kvadratas)

Su signaline lempa

Prievadų skaičius USB-A

Prievadų skaičius USB-C

USB maitinimo šaltinio srovė

Vienetų skaičius

Modulinės konstrukcijos modulių skaičius

Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius

Fazių skaičius

Įspaudas / rodmuo

Jungties tipas

Su vyrius turinčiu dangčiu

Su vaikų apsauga

Etiketės vietos / informacijos paviršius

Spalva

RAL numeris (gretimas)

Metalo spalva

Permatomas

Užrakinamas

Išmetimo mechanizmas

Izoliuotas montavimas

Su funkcijos apšvietimu

Su orientacijos apšvietimu

Apsauga nuo per didelės įtampos

Apsauga nuo grandinės gedimo

Su miniatiūriniu saugikliu

Specialus energijos tiekimas

Montavimo metodas

Tvirtinimo tipas

Medžiaga

Medžiagos kokybė

Be halogeno

Paviršiaus apdorojimas

Paviršiaus tipas

Antibakterinis apdorojimas

Su ciklo praėjimo funkcija

Kontaktligzda CEE 7/3 (F tips)

Ne

Zemėjuma klipi

2

0

0

Ne

0

0

0 ampeeri

2

4

0

1

Nav

lespiežamā skava

Ne

Taip

Ne

Balts

9010

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Nav įpaša barošanas avota

Cits

Fiksācijas montāža (iesaistīšanās)

Plastmasas

Termoplastisks

Taip

Neapstrādāts

Mets

Ne

Taip

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kilpų skaičius                        | 1             |
| Su įjungimo / išjungimo jungikliu     | Ne            |
| Sukamas centrinis įdėklas             | Taip          |
| Nominali srovė                        | 16 A          |
| Nominali įtampa                       | 250 V         |
| Dažnio diapazonas                     | 50 Hz - 60 Hz |
| Nominali gedimo srovė                 | 0 mA          |
| Tinka apsaugos laipsniui (IP)         | IP20          |
| Smūgio stiprumas                      | IK00          |
| Įrenginio plotis                      | 45 mm         |
| Įrenginio aukštis                     | 90 mm         |
| Įrenginio gylis                       | 40 mm         |
| Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis  | 45 mm         |
| Suderinamas su "Apple HomeKit"        | Ne            |
| Suderinamas su "Amazon Alexa"         | Ne            |
| Suderinamas su "Google Assistant"     | Ne            |
| Galimas IFTTT palaikymas              | Ne            |
| Su "Wi-Fi" signalo kartotuvu          | Nė            |
| Su įmontuotu "Bluetooth" garsiakalbiu | Nė            |
| Sunkioms sąlygoms pagal VDE           | Ne            |
| Atitinka JK statybos taisyklių M dalį | Ne            |

**Patvirtinimai / ženklėjimas:**

