



ETC225S

### Kontaktori hurinaton 2s 25A kela 230VAC, 1 moduuli, 1>A-0 kytkimellä LVV

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612400041  
**Sähkönumero:** 3748000

Hurinaton moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaraajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu kahdella sulkeutuvalle 25A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytketyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.

#### Tärkeä huomio:

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontaktoreita.

#### ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
Mitoitettu toimintavirta	25 A
Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan	AC-7a/AC-7b
Mitoitettu magnetointijännite	230 V - 230 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	1900 W
Loistelamppukuorma maks.	950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	810 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon	kyllä
Hurinaton	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

#### Hyväksynät / merkinnät:

