



EUS315

**Ylijännitesuoja tyyppi 3 pistorasioille 3 kytkentäjohdinta 1,5mm<sup>2</sup>**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4012002246054  
**Sähkönumero:** 3246202

Hienotason ylijännitesuoja kojerasia-asennus lattiarasioiden pistorasiaryhmien ylijännitesuojaukseen verkossa ilmeneviä transientteja ja kytkentäylijännitteitä vastaan. Kolmella liitäntäjohtimella päättyvään asennukseen.

**ETIM-tiedot:**

|   |           |
|---|-----------|
| Nimellisjännite AC                                      | 230 V     |
| Nimellisjännite DC                                      | 230 V     |
| Korkein jatkuva jännite AC                              | 255 V     |
| Nimelliskuormitusvirta                                  | 16 A      |
| Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N)                       | 3 kA      |
| Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE)                    | 3 kA      |
| Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)             | 3 kA      |
| Suojaustason jännite                                    | 1.3 kV    |
| Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) | 1.3 kV    |
| Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE                  | 1.5 kV    |
| Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)        | 16 A      |
| Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)         | 16 A      |
| Napojen lukumäärä                                       | 3         |
| Kaukoilmoitussignaalin liitännällä                      | ei        |
| Merkinanto laitteessa                                   | akustinen |
| Kategoria tyyppi 3                                      | kyllä     |

**Hyväksynät / merkinnät:**

