



EZL100

Aegrelee impulsiformeerija, evak. valgustuse testimiseks, 230V

Bränd: Hager

GTIN: 3250615600615

Impulsiformeerija funktsiooniga aegrelee on mõeldud fikseeritud pikkusega kontaktimpulsi loomiseks erinevate valgustus- ja koormusahelate juhtimiseks ning evakuatsiooni- ja turvalgustuse automaatseks testimiseks. Seade aitab lihtsustada perioodiliste testide läbiviimist ja tagada turvalgustuse süsteemide töökindluse. Aegrelee võimaldab seadistada testitsükli kestust vahemikus 10 kuni 180 minutit, pakkudes paindlikku lahendust erinevatele rakendustele. Seade sobib kasutamiseks nii hoonete elektripaigaldistes kui ka turvalgustuse juhtimissüsteemides. Kompaktne DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon võtab kilbis 1 moodulikohta ning on varustatud 1 ümberlülituskontaktiga nimivooluga 8 A AC-1. Seade töötab pingel 230 V AC / 50–60 Hz. Tööolekut ja funktsioneerimist toetab usaldusväärne elektrooniline juhtimine ning ühendamine on lihtne tänu kruviklemmidele, mis sobivad juhtidele ristlõikega 0,5–2,5 mm².

ETIM-teave:

Ergastuse tüüp	Digitaalne ühe funktsiooniga
Funktsioon	Pulse vorm
1. intervalliühik	Sekundid/tunnid
2. intervalliühik	Sekundid/tunnid
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Sisseehitatud kõrgus	87 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	1
Vahetuslülitite arv	1
Juhtimispinge 1	195 V - 253 V
Juhtimispinge tüüp 1	AC
Sagedusjuhtimispinge 1	50 Hz - 60 Hz
Toitepinge	195 V - 253 V
Toitepinge tüüp	AC
Nominaalne lülitusvool 250 V vahelduvvoolul	5 A

Kinnitused / märgistused:

