



A problem has occurred

2026-06-08 06:44:31

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



EZN001

Aikarele vetohidastettu 1vk 10A, ohjaus 12-230VAC/12-48VDC, koko 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612469994
Sähkönumero: 2707021

Vetohidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.

Viivetoiminto: vetohidastus
 Nimellisjännite ohjaus: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V-
 Taajuus: 50/60 Hz
 Koskettimen kuormitettavuus: 8A 230V AC1
 Kytkevirta kun $\cos \phi = 0,6$: max. 5 A
 Tehokulutus (käyttö): 15 VA
 Häviöteho täydellä kuormalla: n.; 2 W 230 V

Hehku- ja halogeenilamput: maks. 450 W
 Loistelamput: maks. 600 VA
 Kytkeviresistenssiä: min. 50000
 Viiveasettelu: 0,1 s ... 10 h
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
 Johdinpoikkipinta (taipuisa): 1 ... 6 mm²;
 Johdinpoikkipinta (jäykkä): 1,5 ... 10 mm²;
 DIN-moduulin leveys: 1 moduuli

ETIM-tiedot:

Toimintatapa	analoginen yksitoiminen
Toiminto	vetohidas
Ensimmäisen aikavälin yksikkö	sekunnit/tunnit
Ensimmäinen aikaväli	0.1 - 10
Toisen aikavälin yksikkö	sekunnit/tunnit
Toinen aikaväli	0.1 - 10
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotuskorkeus	58 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokytkimien lukumäärä	1
Ohjausjännite 1	230 V - 230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	12 V - 48 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Syöttöjännite	195 V - 253 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Nimelliskytkentävirta 250 V AC	8 A
Kytkeviresistenssi hehkulamppu	450 W
Kytkeviresistenssi loistelamppu induktiivinen	500 VA



REALOBJECTS PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

Hyväksynät / merkinnät:

