



EZN002

Aikarele päästöhidastettu 1vk 10A, ohjaus 12-230VAC/12-48VDC, koko 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612469987

Sähkönumero: 2707022

Päästöhidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.

Viivetoiminto: päästöhidastettu

Nimellisjännite ohjaus: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~

Taajuus: 50/60 Hz

Koskettimen kuormitettavuus: 8A 230V AC1

KytKentävirta kun cos phi = 0,6: max. 5 A

Tehokulutus (käyttö): 15 VA

Häviöteho täydellä kuormalla: n.; 2 W 230 V

Hehku- ja halogeenilamput: maks. 450 W

Loistelamput: maks. 600 VA

KytKentäsykliä: min. 50000

Viiveasettelu: 0,1 s ... 10 h

Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C

Johdinpoikkipinta(taipuisa): 1 ... 6 mm²;

Johdinpoikkipinta (jäykkä): 1,5 ... 10 mm²;

DIN-moduulin leveys: 1 moduuli

ETIM-tiedot:

Toimintatapa	analoginen yksitoiminen
Toiminto	päästöviive
Ensimmäisen aikavälin yksikkö	sekunnit/tunnit
Ensimmäinen aikaväli	0.1 - 10
Toisen aikavälin yksikkö	sekunnit/tunnit
Toinen aikaväli	0.1 - 10
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotuskorkeus	58 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokytkimien lukumäärä	1
Ohjausjännite 1	230 V - 230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	12 V - 48 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Syöttöjännite	195 V - 253 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
NimelliskytKentävirta 250 V AC	8 A
KytKentäteho hehkulamppu	450 W
KytKentäteho loistelamppu induktiivinen	500 VA

Hyväksynät / merkinnät:

