



F10-S-2Y

UTUFoX Latausasema IP44, In 10A, Lataus kelloton 2xJohdons. vikavirta-yhdistelmä

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526001463

Sähkönumero: 3500750

Latausasema IP44 – UTUFoX Latausasema hidaslataus, 10A, Latauskelloton 2 x Johdonsuoja vikavirta -yhdistelmä, F10-S-2Y (3500750)

UTUFoX -latausasema lataukseen vaativissa olosuhteissa.

Valitse latausasemaksi UTUFoX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua.

UTUFoX -latausasema on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.

Tuote on testattu standardien EN 61439-7, IEC61851-1 mukaan (SGS Fimko).

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Syöttöjännite	230 V - 400 V
Taajuus	50 Hz
Nimellinen liitäntäteho	2.3 kW
Ulostulojännite DC	0 V - 0 V
Enimmäislähtövirta DC	0 A
Latauspisteiden määrä	2
Enimmäisteho per latauspiste	2.3 kW
Leveys	251 mm
Korkeus	306 mm
Syvyys	230 mm
Asennustapa	muu
Tyyppin 1 latauspistokkeiden määrä	2
Tyyppin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 latauspistorasioiden määrä	0
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdEMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorioiden määrä	2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	2
Latauskaapelin pituus	0 m
Latauskaapelin lukitus pysyvästi latausasemaan	ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
DC-vikavirran tunnistus	ei
Kontaktorin hitsautumisen ilmaisu	ei
Suojakatkaisija	kyllä
Toimii pääasemana verkotettaessa	kyllä
Toimii lisäasemana verkotettaessa	kyllä
Verkotettavissa LAN-liitännällä	ei
Verkotettava WLAN kautta	ei

LTE	ei
Radiostandardi 5G	ei
Energiamittari	ei
Avainkytkin	ei
Integroitu RFID-kortin lukija	ei
NFC (Near Field Communication)	ei
Staattinen kuormanhallinta integroituna	ei
Sopii dynaamisen kuorman hallintaan	ei
Open Charge Point Protocol (OCPP) -versio	muu
Liitä ja lataa (ISO 15118)	ei
Sisältää näytön	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Käyttö ja asetusten hallinta sovelluksen avulla	ei
Lataushistorian ulosluku	ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	2.5 mm ² - 50 mm ²
Mukana taustaohjelma	ei
MID-yhteensopivalla energiamittarilla	ei
Kalibrointilain mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

