



F10-S-2YE

UTUFox välkilp/auto soojendi 400V 10A, 2x p.p., 2x RVK, 2xMID, IP44, IK10

Bränd: UTU

GTIN: 6438526001470

UTUFox lukustatav 3F välkilp 400V, 10A auto soojendamiseks ja laadimiseks nõudlikes välitingimustes. Paigaldus seinale või postile. Varustatud 2x 10A Schuko pistikupesaga, 2x10A/30mA rikkevoolukaitsmega ja 2x MID elektriarvestiga. Värv must, kaitseklass IP44, löögikindlus IK10. UTUFox on kiiresti ja lihtsalt paigaldatav ning ruumika korpuse tõttu on kaabeldamine muretu.

ETIM-teave:

Paigalduspoole ühenduse mudel	3-faasiline
Sisendpinge	230 V - 400 V
Sagedus	50 Hz
Nominaalne ühendusvõimsus	2.3 kW
Väljundpinge alalisvoolul	0 V - 0 V
Maksimaalne väljundvool alalisvoolu	0 A
Laadimisühikute arv	2
Maksimaalne võimsus laadimispunkti kohta	2.3 kW
Laius	251 mm
Kõrgus	306 mm
Sügavus	230 mm
Paigaldusmeetod	Muu
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1	2
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1 CCS	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2 CCS	0
Pistikupesade arv Tüüp 2	0
Sõiduki pistikute arv GB AC	0
Sõiduki pistikute arv GB DC	0
Pistikupesade arv GB	0
Pistikupesade arv Tüüp 3	0
Sõiduki ühenduste arv CHAdeMO	0
CEE pistikupesade arv	0
Maja ühenduskastiga	Ei
Kodu pistikupesade arv	2
Maanduslekke kaitselülite arv tüüp A	2
Laadimiskaabli pikkus	0 m
Laadimiskaabel lukustatav püsivalt laadimisseadme külge	Ei
Maanduslekke kaitselülite arv tüüp B	0
Alalisvoolu jääkvoolu tuvastamine	Ei
Kontaktorkeevituse tuvastamine	Ei
Kaitselülitiga	Jah
Võrgutoega masterina	Jah
Võrguga toetuv laiendajana	Jah
Võrgustuv LAN-i kaudu	Ei
Võrgustuv Wi-Fi kaudu	Ei
Pikaajaline areng (LTE)	Ei
Raadiostandard 5G	Ei

Energiamõõtjaga	Jah
Klahvilülitiga	Ei
Sisseehitatud RFID-kaardilugejaga	Ei
NFC (lähiväli kommunikatsioon)	Ei
Staatiline koormuse juhtimine integreeritud	Ei
Sobib dūnaamiliseks koormuse juhtimiseks	Ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versioon	Muu
Ühenda ja lae (ISO 15118)	Ei
Koos väljapanekuga	Ei
Elamumaterjal	Plast
Kaitseaste (IP)	IP44
Löögitugevus	IK10
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexa	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei
Töökorraldus ja konfiguratsioon rakenduste kaupa	Ei
Laadimislogide eksport	Ei
Ühendatava juhtme ristlõige	2.5 mm² - 50 mm²
Taustsüsteem kaasatud tarnimisse	Ei
MID nõuetele vastava energiamõõtjaga	Jah
Kalibreerimisseadusele vastav	Jah

Kinnitused / märgistused:

