



F10-SDT-2YE

UTUFox väliliklp/auto soojendi 400V 10A, 2x p.p., 2x ümberlülititi, digikell, MID

Bränd: UTU

GTIN: 6438526001494

UTUFox lukustatav 3F väliliklp 400V, 10A auto soojendamiseks ja laadimiseks nõudlikes välitingimustes. Paigaldus seinale või postile. Varustatud 2x 10A Schuko pistikupesaga, 2x ümberlülitiga 1-0-2, 2x10A/30mA rikkevoolukaitsmega, 1x 2-kanaliga digikellaga ja 2x MID elektriarvestiga. Värv must, kaitseklass IP44, lõõgikindlus IK10. UTUFox on kiiresti ja lihtsalt paigaldatav ning ruumika korpuse tõttu on kaabeldamine muretu.

ETIM-teave:

Paigalduspoole ühenduse mudel	3-faasiline
Sisendpinge	230 V - 400 V
Sagedus	50 Hz
Nominaalne ühendusvõimsus	2.3 kW
Väljundpinge alalisvoolul	0 V - 0 V
Maksimaalne väljundvool alalisvoolu	0 A
Laadimisühikute arv	2
Maksimaalne võimsus laadimispunkti kohta	2.3 kW
Laius	251 mm
Kõrgus	306 mm
Sügavus	230 mm
Paigaldusmeetod	Muu
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1	2
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1 CCS	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2 CCS	0
Pistikupesade arv Tüüp 2	0
Sõiduki pistikute arv GB AC	0
Sõiduki pistikute arv GB DC	0
Pistikupesade arv GB	0
Pistikupesade arv Tüüp 3	0
Sõiduki ühenduste arv CHAdeMO	0
CEE pistikupesade arv	0
Maja ühenduskastiga	Ei
Kodu pistikupesade arv	2
Maanduslekke kaitselülite arv tüüp A	2
Laadimiskaabli pikkus	0 m
Laadimiskaabel lukustatav püsivalt laadimisseadme külge	Ei
Maanduslekke kaitselülite arv tüüp B	0
Alalisvoolu jääkvoolu tuvastamine	Ei
Kontaktorkeevituse tuvastamine	Ei
Kaitselülitiga	Jah
Võrgutoega masterina	Ei
Võrguga toetuv laiendajana	Ei
Võrgustuv LAN-i kaudu	Ei
Võrgustuv Wi-Fi kaudu	Ei
Pikaajaline areng (LTE)	Ei

Raadiostandard 5G	Ei
Energiamõõtjaga	Jah
Klahvilülitiga	Ei
Sisseehitatud RFID-kaardilugejaga	Ei
NFC (lähiväli kommunikatsioon)	Ei
Staatiline koormuse juhtimine integreeritud	Ei
Sobib dünaamiliseks koormuse juhtimiseks	Ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versioon	Muu
Ühenda ja lae (ISO 15118)	Ei
Koos väljapanekuga	Ei
Elamumaterjal	Plast
Kaitseaste (IP)	IP44
Löögitugevus	IK10
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei
Töökorraldus ja konfiguratsioon rakenduste kaupa	Ei
Laadimislogide eksport	Ei
Ühendatava juhtme ristlõige	2.5 mm² - 50 mm²
Taustsüsteem kaasatud tarnimisse	Ei
MID nõuetele vastava energiamõõtjaga	Jah
Kalibreerimisseadusele vastav	Jah

Kinnitused / märgistused:

