



FP05SN2

Veggskap univers, ip44, kl.II, 1550x1300x205mm, 600-mod

Merke: Hager

GTIN: 3250612670161

Elnummer: 2471639

NORM: EN60439-1 og 3: Tomt vegg med dør i metall :Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller påvegg: Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N: : IP44: Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert: Merkedata 400V , Merkestøm maks 400A: .Dybde 205mm, Høyde 500 til 1950mm , bredde 300 til 130mm: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.

ETIM data:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Monteringsmetode | Påvegg |
| Type avdekning | Deksel |
| Utførelse deksel | Lukket |
| Type dør | Dobbelt |
| Gjennomsiktig deksel/dør | Nei |
| Med lås | Nei |
| Nominell strøm (In) | 400 A |
| Høyde | 1550 mm |
| Bredde | 1300 mm |
| Dybde | 205 mm |
| Innbyggingsdybde | 205 mm |
| Innvendig dybde | 200 mm |
| Platetykkelse I skap | 1 mm |
| Platetykkelse I dør/deksel | 1 mm |
| Farge | Hvit |
| RAL-nummer | 9010 |
| Antall moduler | 600 |
| Antall rader | 10 |
| Bredde i antall modulmellomrom | 60 |
| Antall åpninger for flensplater | 10 |
| Utvidelsesmulighet | Ja |
| Antall kabellinnganger | 10 |
| Kapslingsmateriale | Stål |
| Overflatebeskyttelse | Pulverlakkert |
| Med monteringsplate | Nei |
| For utendørsbruk | Nei |
| Egnet for lynvern | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP44 |
| Isoleringsklasse | II |
| Slagfasthet | IK09 |
| Funksjonssikkerhet | Uten |
| Deksel med overtrykkløsning | Nei |

Godkjenninger:

