



FP25TN2

Jaotuskeskus Univers sokliga, 1950x1300x205 mm, IP44

Bränd: Hager

GTIN: 3250612672479

Univers tühi pindpaigaldatav sokliga metallkilp mõõtudega 1950x1300x205 mm on mõeldud elektrijaotusseadmete paigaldamiseks ja komplekteerimiseks vastavalt projekti vajadustele. Tühi kest võimaldab kilbi sisemuse paindlikku seadistamist erinevate elektri- ja automaatikakomponentide jaoks. Kilp sobib kasutamiseks siseruumides ning on mõeldud seadmetele nimivooluga kuni 400 A. Kaablite läbiviigid on nii kilbi üla- kui alaosas. Uksed on varustatud sisemiste hingedega ning nende avamissnurk on 110°, mis tagab mugava ligipääsu kilbi sisemusele. Kaitseklass IP44, isolatsiooniklass I, löögikindlus IK09. Kilp on valmistatud terasest, värvus valge (RAL9010).

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	Põrandapaigaldus
Katte tüüp	Kaanepilt
Kaanemudel	Suletud
Ukse tüüp	Topelt
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	400 A
Kõrgus	1950 mm
Laius	1300 mm
Sügavus	205 mm
Sisesehitussügavus	205 mm
Sisemine sügavus	200 mm
Materjaliplaadi paksuse kapp	1 mm
Materjaliplaadi paksusega uks/kate	1 mm
Värv	Valge
RAL-number	9010
Moodulite arv	720
Ridade arv	12
Laius modulaarsete vahemaade arv	60
Flantsplaatide avade arv	10
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	10
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Ei
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP44
Kaitseklass	I
Löögitugevus	IK09
Vooluahela terviklikkus	Puudub
Kata ülerõhu vabastusega	Ei

Kinnitused / märgistused:

