



FR02S

Univers tühi kilp, pinnap., 1550x550x275 mm, IP55**Bränd:** Hager**GTIN:** 3250610701669

Univers pinnapealne tühi kilp 1550x550x275 mm on mõeldud madalpinge elektrijaotuse lahenduste rajamiseks siseruumides. Kilp sobib jaotussüsteemidele kuni 800 A (3 AC, 690 V, 50 Hz) ning vastab standarditele DIN EN 61439-1/-2/-3. Tugev konstruktsioon on valmistatud 1,5 mm paksusest pulbervärvitud terasest. Kilbil on kaabli läbiviigud üla- ja alaosas ning külgedel läbiviiguvõimalused siinide jaoks. Uks on sisemiste hingedega, parempoolse avamissuunaga (vahetatav), avanemisenurgaga 110° ning varustatud vahtihendiga, mis on kuuma- ja õlikindel. Kilpe saab paigaldada kõrvuti või üksteise peale, võimaldades paindlikke lahendusi suuremate jaotuskeskuste loomiseks. Kaitseklass IP55, isolatsiooniklass II (topeltisolatsioon), löögikindlus IK10. Viimistletud halli värvitooniga (RAL7035).

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	Pinnale paigaldatud
Katte tüüp	Uks
Kaanemudel	Suletud
Ukse tüüp	Singel
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	800 A
Kõrgus	1550 mm
Laius	550 mm
Sügavus	275 mm
Sisemine sügavus	275 mm
Materjaliplaadi paksuse kapp	1.5 mm
Materjaliplaadi paksusega uks/kate	1.5 mm
Värv	Hall
RAL-number	7035
Moodulite arv	240
Ridade arv	10
Laius modulaarsete vahemaade arv	24
Flantsplaatide avade arv	4
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	4
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Ei
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP55
Kaitseklass	II
Löögitugevus	IK10
Vooluahela terviklikkus	Puudub
Kata ülerõhu vabastusega	Ei

Kinnitused / märgistused:

