



FR04E

Univers tühi metallkilp, pinnap, 1550x1050x275 mm, IP55

Bränd: Hager

GTIN: 3250610702277

Univers tühi pinnapealne kilp mõõtudega 1550x1050x275 mm on mõeldud madalpinge elektrijaotuse lahenduste paigaldamiseks ja komplekteerimiseks. Tühi korpus võimaldab kilbi sisemuse paindlikku seadistamist vastavalt projekti vajadustele. Kilp sobib madalpinge jaotuseks kuni 800 A (3 AC, 690 V, 50 Hz) ning on loodud töökindlaks kasutamiseks ka nõudlikumates keskkondades. Ukse vahtmaterjalist tihend on temperatuuri- ja õlikindel, tagades korpuse hea tiheduse ja vastupidavuse. Kaablite läbiviigid nii kilbi üla- kui alaosas. Kaitseklass IP55, isolatsiooniklass I, löögikindlus IK10. Kilp on valmistatud pulbervärvitud terasest ja viimistletud halli värvitooniga (RAL7035).

ETIM-teave:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Katte tüüp | Uks |
| Kaanemudel | Suletud |
| Läbipaistev kate/uks | Ei |
| Lukuga | Ei |
| Nominaalne vool (In) | 800 A |
| Kõrgus | 1550 mm |
| Laius | 1050 mm |
| Sügavus | 275 mm |
| Sisemine sügavus | 275 mm |
| Materjaliplaadi paksuse kapp | 1.5 mm |
| Materjaliplaadi paksusega uks/kate | 1.5 mm |
| RAL-number | 7035 |
| Moodulite arv | 480 |
| Ridade arv | 10 |
| Laius modulaarsete vahemaade arv | 24 |
| Flantsplaatide avade arv | 8 |
| Võimalik laiendus | Jah |
| Torustiku sisselaske arv | 8 |
| Kinnitusplaadiga | Ei |
| Sobib õues kasutamiseks | Ei |
| Sobib välgukaitseks | Ei |
| Kaitseaste (IP) | IP55 |
| Kaitseklass | I |
| Vooluahela terviklikkus | Puudub |
| Kata ülerõhu vabastusega | Ei |

Kinnitused / märgistused:

