



FR05S

Univers tühi kilp, pinnap., 1550x1300x275 mm, IP55**Bränd:** Hager**GTIN:** 3250610702307

Univers pinnapealne tühi kilp 1550x1300x275 mm on mõeldud madalpinge elektri jaotuse lahenduste rajamiseks siseruumides. Kilp sobib jaotussüsteemidele kuni 800 A (3 AC, 690 V, 50 Hz) ning vastab standarditele DIN EN 61439-1/-2/-3. Tugev konstruktsioon on valmistatud 1,5 mm paksusest pulbervärvitud terasest. Kilbil on kaabliläbiviigud üla- ja alaosas ning külgedel läbiviiguvõimalused siinide jaoks. Uks on sisemiste hingedega, parempoolse avamissuunaga (vahetatav), avanemismurgaga 110° ning varustatud vahtihendiga, mis on kuuma- ja õlikindel. Kilpe saab paigaldada kõrvuti või üksteise peale, võimaldades paindlikke lahendusi suuremate jaotuskeskuste loomiseks. Kaitseklass IP55, isolatsiooniklass II (topeltisolatsioon), löögikindlus IK10. Viimistletud halli värvitooniga (RAL7035).

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	Pinnale paigaldatud
Katte tüüp	Uks
Kaanemudel	Suletud
Ukse tüüp	Topelt
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	800 A
Kõrgus	1550 mm
Laius	1300 mm
Sügavus	275 mm
Sisemine sügavus	275 mm
Materjaliplaadi paksuse kapp	1.5 mm
Materjaliplaadi paksusega uks/kate	1.5 mm
Värv	Hall
RAL-number	7035
Moodulite arv	600
Ridade arv	10
Laius modulaarsete vahemaade arv	24
Flantsplaatide avade arv	10
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	10
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Ei
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP55
Kaitseklass	II
Löögitugevus	IK10
Vooluahela terviklikkus	Puudub
Kata ülerõhu vabastusega	Ei

Kinnitused / märgistused:

