TOOTELEHT
FR24G1



FR24G1

Univers tühi metallkilp, 1850x1050x400 + 100 mm sokkel, IP55

Bränd: Hager
GTIN: 3250616004139

Univers tühi pinnapealne kilp mõõtudega 1850x1050x400 mm + 100 mm sokkel on mõeldud elektrijaotusseadmete paigaldamiseks ja komplekteerimiseks vastavalt projekti vajadustele. Tühi korpus võimaldab kilbi sisemuse paindlikku seadistamist erinevate elektri- ja automaatikakomponentide jaoks. Kilp sobib kasutamiseks siseruumides, madalpinge jaotuseks nimivooluga kuni 800 A ja nimipingega kuni 690 V. Vastupidav konstruktsioon ning kõrge kaitseaste tagavad töökindla kasutuse ka nõudlikumates paigaldustingimustes. Kaitseklass IP55, isolatsiooniklass I, löögikindlus IK10. Valmistatud pulbervärvitud tehasest ja viimistletud halli värvitooniga (RAL7035).

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	Põrandapaigaldus
Katte tüüp	Uks
Kaanemudel	Suletud
Ukse tüüp	Topelt
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	800 A
Kõrgus	1950 mm
Laius	1050 mm
Sügavus	400 mm
Sisemine sügavus	400 mm
Materjaliplaadi paksuse kapp	1.5 mm
Materjaliplaadi paksusega uks/kate	1.5 mm
Värv	Hall
RAL-number	7035
Moodulite arv	576
Ridade arv	12
Laius modulaarsete vahemaade arvus	24
Flantsplaatide avade arv	8
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	8
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Ei
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP55
Kaitseklass	I
Löögitugevus	IK10
Vooluahela terviklikkus	Puudub
Kata ülerõhu vabastusega	Ei

Kinnitused / märgistused:

