



FR25G2

**Univers tühi metallkilp, 1850x1300x400 + 200 mm sokkel, IP55**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250610701300

Univers tühi pinnapealne kilp mõõtudega 1850x1300x400 mm + 200 mm sokkel, on mõeldud elektrijaotusseadmete paigaldamiseks ja komplekteerimiseks vastavalt projekti vajadustele. Tühi korpus võimaldab kilbi sisemuse paindlikku seadistamist erinevate elektri- ja automaatikakomponentide jaoks. Kilp sobib kasutamiseks siseruumides, madalpinge jaotuseks nimivooluga kuni 800 A ja nimipingega kuni 690 V. Vastupidav konstruktsioon ning kõrge kaitseaste tagavad töökindla kasutuse ka nõudlikumates paigaldustingimustes. Kaitseklass IP55, isolatsiooniklass I, löögikindlus IK10. Valmistatud pulbervärvitud tehastest ja viimistletud halli värvitooniga (RAL7035).

**ETIM-teave:**

Paigaldusmeetod	Põrandapaigaldus
Katte tüüp	Uks
Kaanemudel	Suletud
Ukse tüüp	Topelt
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	800 A
Kõrgus	2050 mm
Laius	1300 mm
Sügavus	400 mm
Sisemine sügavus	400 mm
Materjaliplaadi paksuse kapp	1.5 mm
Materjaliplaadi paksusega uks/kate	1.5 mm
Värv	Hall
RAL-number	7035
Moodulite arv	720
Ridade arv	12
Laius modulaarsete vahemaade arv	24
Flantsplaatide avade arv	10
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	10
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Ei
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP55
Kaitseklass	I
Löögitugevus	IK10
Vooluahela terviklikkus	Puudub
Kata ülerõhu vabastusega	Ei

Kinnitused / märgistused:

