



FR73S

**Fordelingsskap, univers, IP55, kl.II**

**Merke:** Hager  
**GTIN:** 3250610702765  
**Elnummer:** 2401627

Skap iht EN 61439-1, -2, -3, Hager univers skap, stål, RAL 7035 - lysgrå. Merkeverdier: Merkestrøm inntil 800A, merkespenning 690V AC 50-60Hz. Kan også benyttes for DC løsninger. Golvskap: IP41 og IP55. IP55 blir levert med FZ402 flenser, og hhv 10 eller 20 cm ferdig påmontert sokkel, IP41 uten sokkel og flenser, dvs at ønsket sokkel og type flenser må bestilles separat for IP41. IP41 og IP 55 tilgjengelige med 27,5 eller 40 cm dybde. Veggskap: IP55, dybde 27,5 cm (FR9\* h1400, d275 og d400). Veggskap kan også påmonteres samme type sokkel som for de hhv golvskap. Med univers N innredningssystem kan univers skap type FR\* og FS\* benyttes for kombinasjoner med inntil 800A merkestrøm, 690V AC. Med montagesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger 63A, 125A, 250A, 400A, 630A og inntil 800A. Univers N systemmoduler har standard mål og gir bygge- og kombinasjonsmuligheter som ved Lego prinsippet. Egne moduler for din skinne produkter som rekkeklemmer (med tett deksel), modulære vern, effektbrytere 16A til 1600A, montasjeplater for strømtrafoer og måleromkoblere, målerbrett enkle og doble, samleskinnesytemer for kobberskinner 20-30-40mm enkle og doble for fordeling av 250-400-630A, og inntil 1600A. Eller ganske enkelt benyttes fordelingsblokker eller avgreiningsklemmer fra 80A, 160A, 250A og 400A. Univers N montagesystem med systemmoduler kan benyttes sammen med alle Hager univers serie skap. Univers serie skap finnes i IP20, IP30, IP44, IP54, IP55, IP65. Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 1600A. Systemmoduler: for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere, måleranlegg enkle og doble etc

**ETIM data:**

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Dør
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	800 A
Høyde	1100 mm
Bredde	800 mm
Dybde	275 mm
Innvendig dybde	275 mm
Platetykkelse I skap	1.5 mm
Platetykkelse I dør/deksel	1.5 mm
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	252
Antall rader	7
Bredde i antall modulmellomrom	24
Antall åpninger for flensplater	6
Utvidelsesmulighet	Ja
Antall kabellinnganger	6

Kapslingsmateriale	Stål
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP55
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK10
Funksjonssikkerhet	Uten
Deksel med overtrykksutløsning	Nei

### Godkjenninger:

