



FWB63N

### Moduulikotelo pinta-asennus, univers, IP44, 144 moduulia, rivil., 800x550x161mm

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612735815

**Sähkönumero:** 3425767

Pinta-asennettava vakiomitoitettu keskuskotelo moduulikomponenttien asennukseen EN 61 439-1 / -3 mukaan kiinteistöjen sisälle tehtäviin sähkökeskusasennuksiin, mitoitus DIN 43 870 mukaan. Asennukseen enintään 125 A:n laitteille, ilma- ja eristysvälit VDE 0110 / 1-2 mukaan. Kotelon runko ja ovirakenteet on valmistettu pulverimaalattusta teräksestä. Kotelo on varustettu 7,5 mm koreilla DIN-kiskoilla 125 mm välein, DIN-aukotetuin kosketussuojin, poislukien 2 ylintä DIN-kiskoriviä, jotka on varustettu umpinaisilla kosketussuojilla riviliitin- ja automaatioasennuksia varten. Kotelo on varustettu molempien päiden multilaipoilla kaapeliläpivienneille. Kaapin säädettävä ovisaranat mahdollistavat oven avauskulman 110 ° ja irrotuksen ilman työkaluja. Kotelo voidaan varustaa käsisalvan korvaavalla avainlukkosalvalla tai työkalusalvalla. Katso myös muut univers-sarjan lisätarvikkeet kotelon monipuoliseen varustukseen.

#### ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Rivien lukumäärä	14
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	36
Suojuksen tyyppi	ovi
Kannen muoto	aukolla
Oven tyyppi	yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi	ei
Signaalinläpäisevä ovi	ei
Lukolla	ei
Lukitus/kiinnitys	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Upotussyvyys	161 mm
Upotuskorkeus	950 mm
Upotusleveys	800 mm
Sisäsyvyys	156 mm
Maadoitusliitinlohko	ei
Nollajohtoliitinlohko	ei
DIN-kisko	kyllä
Asennuslevyllä	ei
Laajennusmahdollisuus	kyllä
EMC-versio	ei
UV:n kestävä	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero	9010
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Korkeus	950 mm
Leveys	800 mm
Syvyys	165 mm

Hyväksynät / merkinnät:

