



FWB64N

### Moduulikotelo pinta-asennus, univers, IP44, 192 moduulia, rivil., 800x550x161mm

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612735822

**Sähkönumero:** 3425774

Pinta-asennettava vakiomitoitettu keskuskotelo moduulikomponenttien asennukseen EN 61 439-1 / -3 mukaan, mitoitus DIN 43 870 mukaan. Asennukseen enintään 125 A:n laitteille, ilma- ja eristysväli VDE 0110 / 1-2 mukaan. Kotelon runko ja ovirakenteet on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä. Kotelo on varustettu 7,5 mm koreilla DIN-kiskoilla 125 mm välein, DIN-aukotetuin kosketussuojin, pois lukien 2 ylintä DIN-kiskoriviä, jotka on varustettu umpinaisilla kosketussuojilla riviliitin- ja automaatioasennuksia varten. Kotelo on varustettu molempien päiden multilaipoilla kaapeliläpivienneille. Kaapin säädettävä ovisaranat mahdollistavat oven avauskulman 110 ° ja irrotuksen ilman työkaluja. Kotelo voidaan varustaa käsisalvan korvaavalla avainlukkosalvalla tai työkalusalvalla. Katso myös muut univers-sarjan lisätarvikkeet kotelon monipuoliseen varustukseen.

#### ETIM-tiedot:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Asennustapa                     | pinta-asennus |
| Rivien lukumäärä                | 18            |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 48            |
| Suojuksen tyyppi                | ovi           |
| Kannen muoto                    | aukolla       |
| Läpinäkyvä kansi/ovi            | ei            |
| Signaalinläpäisevä ovi          | ei            |
| Lukolla                         | ei            |
| Lukitus/kiinnitys               | muu           |
| Kotelon/suojuksen materiaali    | teräs         |
| Upotussyvyys                    | 161 mm        |
| Upotuskorkeus                   | 950 mm        |
| Sisäsyvyys                      | 156 mm        |
| Maadoitusliitinlohko            | ei            |
| Nollajohtoliitinlohko           | ei            |
| DIN-kisko                       | kyllä         |
| Asennuslevyllä                  | ei            |
| Laajennusmahdollisuus           | kyllä         |
| Väri                            | valkoinen     |
| RAL-numero                      | 9010          |
| Kotelointiluokka (IP)           | IP44          |
| Korkeus                         | 950 mm        |
| Leveys                          | 1050 mm       |
| Syvyys                          | 165 mm        |

#### Hyväksynnot / merkinnät:

