



FWB73S

**Moduulikotelo pinta-asennus, univers, IP44, 252 moduulia, 1100x800x161mm, QC**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612736911  
**Sähkönumero:** 3425739

Pinta-asennettava vakiomitoitettu keskuskotelo moduulikomponenttien asennukseen EN 61 439-1 / -3 mukaan kiinteistöjen sisälle tehtäviin sähkökeskusasennuksiin, mitoitus DIN 43 870 mukaan. Asennukseen enintään 125 A:n laitteille, ilma- ja eristysvälit VDE 0110 / 1-2 mukaan. Kotelon runko ja ovirakenteet on valmistettu pulverimaalattusta teräksestä. Kotelo on varustettu 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla 125 mm välein, kosketussuojin ja QuickConnect-jousiliitintekniikkaa hyödyntävillä PE- ja N-kiskoilla. Kotelo on varustettu molempien päiden multilaipoilla kaapeliläpiviennille. Kaapin säädettävä ovisaranat mahdollistavat oven avauskulman 110 ° ja irrotuksen ilman työkaluja. Kotelo voidaan varustaa käsisalvan korvaavalla avainlukkosalvalla tai työkalusalvalla. Katso myös muut univers-sarjan lisätarvikkeet kotelon monipuoliseen varustukseen.

**ETIM-tiedot:**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Asennustapa                     | pinta-asennus/<br>uppoasennus |
| Rivien lukumäärä                | 7                             |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 36                            |
| Suojuksen tyyppi                | ovi                           |
| Kannen muoto                    | aukolla                       |
| Oven tyyppi                     | yksinkertainen                |
| Läpinäkyvä kansi/ovi            | ei                            |
| Signaalinläpäisevä ovi          | ei                            |
| Lukolla                         | ei                            |
| Lukitus/kiinnitys               | muu                           |
| Kotelon/suojuksen materiaali    | teräs                         |
| Upotussyvyys                    | 161 mm                        |
| Upotuskorkeus                   | 1100 mm                       |
| Upotusleveys                    | 800 mm                        |
| Sisäsyvyys                      | 156 mm                        |
| Maadoitusliitinlohko            | kyllä                         |
| Nollajohtoliitinlohko           | kyllä                         |
| DIN-kisko                       | kyllä                         |
| Asennuslevyllä                  | ei                            |
| Laajennusmahdollisuus           | kyllä                         |
| EMC-versio                      | ei                            |
| UV:n kestävä                    | ei                            |
| Väri                            | valkoinen                     |
| RAL-numero                      | 9010                          |
| Kotelointiluokka (IP)           | IP44                          |
| Korkeus                         | 1100 mm                       |
| Leveys                          | 800 mm                        |
| Syvyys                          | 165 mm                        |

Hyväksynät / merkinnät:

