

Hübriidkilp Univers, süvis., 48 moodulit, nõrkvool, 657x565x115 mm, QC

Bränd: Hager

GTIN: 3250610660034



FWU42K1

Univers süvispaigaldatav hübriidkilp elektri- ja nõrkvooluseadmete korrastatud paigaldamiseks. Kilp mahutab kuni 48 moodulit ning sobib seadmetele nimivooluga kuni 125 A. Kilp on varustatud profileeritud kinnitussiinide ja 7,5 mm kõrguste DIN-liistudega (liistude vahekaugus 125 mm). Komplekti kuuluvad puutekaitsekatted (kaitseklass II) ning alusele kinnitatud QuickConnect klemmid – 1×PE ja 2×N, mis tagavad kiire ja turvalise ühendamise.

Paremal pool paiknev multimeediaväli on varustatud profileeritud paigaldussiinidele kinnitatud plastikust perforeeritud plaatidega, mis võimaldavad side- ja multimeediaseadmete paindlikku paigaldamist. Kaablite läbiviigid on nii kilbi üla- kui alaosas. Uks on varustatud sisemiselt reguleeritavate hingedega ning avaneb kuni 110°. Hingede suunda saab muuta paremale või vasakule ning neid on võimalik vahetada ilma tööriistadeta. Kaitseklass IP30, isolatsiooniklass II, löögikindlus IK07. Kilp on valmistatud terasest ning viimistletud valge värvitooniga (RAL9010).

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	Tasapinnale paigaldatud/ õõnes sein
Katte tüüp	Uks
Kaanemudel	Sälguga
Ukse tüüp	Singel
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	125 A
Kõrgus	703 mm
Laius	603 mm
Sügavus	125 mm
Sisseehitussügavus	112 mm
Sisemine sügavus	119 mm
Materjaliplaadi paksuse kapp	1 mm
Materjaliplaadi paksusega uks/kate	1 mm
Värv	Valge
RAL-number	9010
Moodulite arv	96
Ridade arv	4
Laius modulaarsete vahemaade arvus	24
Flantsplaatide avade arv	4
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	4
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Jah
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP30
Kaitseklass	II
Löögitugevus	IK07

Vooluahela terviklikkus

Puudub

Kinnitused / märgistused:

