



FWU42K1

Moduulikotelo uppoasennus 48mod.+data-asennustila, IP30

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610660034

Sähkönumero: 3426735

Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE 0110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspelistä valmistetusta koteloringosta, upotuskehystä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo yhdellä ovella. Kotelossa vasemman reunan moduulikentät varustettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojuilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Data-asennuskenttä on varustettu rei'itetyllä tukirautojen päälle asennetulla asennuslevyllä ilman kosketussuojia. Sisäinen kosketussuojaus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Oven käteisyys vaihdettavissa ilman työkaluja. Sivu- ja takapinta varustettavissa tarvittaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehysten syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla. Korkeus asennettu tuote: 703 mm Leveys asennettu tuote: 603 mm Syvyys asennettu tuote: 112 mm Moduulien määrä: 48 Suojaluokka: II Tiiveysluokka: IP30 RAL-värikoodi: 9010 Väri: puhtaanvalkoinen Kotelo rivimäärä: 4 Kotelon materiaali: teräslevy Oven lukitustyyppi: läppäsalpalukitus

ETIM-tiedot:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Asennustapa | uppoasennus/onteloseinä |
| Suojuksen tyyppi | ovi |
| Kannen muoto | aukolla |
| Oven tyyppi | yksinkertainen |
| Läpinäkyvä kansi/ovi | ei |
| Lukolla | ei |
| Mitoitusvirta (In) | 125 A |
| Korkeus | 703 mm |
| Leveys | 603 mm |
| Syvyys | 125 mm |
| Upotussyvyys | 112 mm |
| Sisäisyvyys | 119 mm |
| Kotelon materiaalin vahvuus | 1 mm |
| Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1 mm |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero | 9010 |
| Moduulien määrä | 96 |
| Rivien lukumäärä | 4 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 24 |
| Läpivientien määrä laipoille | 4 |
| Laajennusmahdollisuus | kyllä |
| Kaapeliläpivientien määrä | 4 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemalauksella |

| | |
|----------------------------|--------|
| Asennuslevyllä | kyllä |
| Soveltuu ulkokäyttöön | ei |
| Soveltuu salamasuojaukseen | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP30 |
| Suojausluokka | II |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Järjestelmän paloluokka | ei ole |

Hyväksynät / merkinnät:

