



FWU52S

### Moduulikotelo uppoasennus 120 moduulia, univers, IP30

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612739646

**Sähkönumero:** 3426726

Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE 0110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspelistä valmistetusta koteloringosta, upotuskehystä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo yhdellä ovela. Kotelossa moduulikentät on varustettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojuilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Sisäinen kosketussuojaus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Oven kätisyys vaihdettavissa ilman työkaluja. Sivu- ja takapinta varustettavissa tarvittaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehysten syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla.

#### ETIM-tiedot:

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Asennustapa                     | onteloseinä                  |
| Suojuksen tyyppi                | ovi                          |
| Kannen muoto                    | aukolla                      |
| Oven tyyppi                     | yksittäinen                  |
| Läpinäkyvä kansi/ovi            | ei                           |
| Lukolla                         | ei                           |
| Mitoitusvirta (In)              | 125 A                        |
| Korkeus                         | 853 mm                       |
| Leveys                          | 603 mm                       |
| Syvyys                          | 125 mm                       |
| Upotussyvyys                    | 112 mm                       |
| Sisäisyvyys                     | 119 mm                       |
| Kotelon materiaalin vahvuus     | 1 mm                         |
| Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1 mm                         |
| Väri                            | valkoinen                    |
| RAL-numero                      | 9010                         |
| Moduulien määrä                 | 120                          |
| Rivien lukumäärä                | 5                            |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 24                           |
| Läpivientien määrä laipoille    | 4                            |
| Laajennusmahdollisuus           | kyllä                        |
| Kaapeliläpivientien määrä       | 4                            |
| Kotelon/suojuksen materiaali    | teräs                        |
| Pinnan suojaus                  | pinnoitettu jauhemalauksella |
| Asennuslevyllä                  | ei                           |
| Soveltuu ulkokäyttöön           | ei                           |
| Soveltuu salamasuojaukseen      | ei                           |
| Kotelointiluokka (IP)           | IP30                         |
| Suojausluokka                   | II                           |

Iskunkestävyysluokka  
Järjestelmän paloluokka

IK09  
ei ole

Hyväksynnät / merkinnät:

