



FWU62K1

**Moduulikotelo uppoasennus 72mod.+data-asennustila, IP30**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250610660119  
**Sähkönumero:** 3426737

Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE 0110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspelistä valmistetusta koteloringosta, upotuskehyksestä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo yhdellä ovella. Kotelossa vasemman reunan moduulikentät varustettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojuilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Data-asennuskenttä on varustettu rei'itetyllä tukirautojen päälle asennetulla asennuslevyllä ilman kosketussuojia. Sisäinen kosketussuojaus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Oven käteisyys vaihdettavissa ilman työkaluja. Sivu- ja takapinta varustettavissa tarvittaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehiksen syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla.

**ETIM-tiedot:**

Asennustapa	onteloseinä
Suojuksen tyyppi	ovi
Kannen muoto	aukolla
Oven tyyppi	yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi	ei
Lukolla	ei
Mitoitusvirta (In)	125 A
Korkeus	1003 mm
Leveys	603 mm
Syvyys	125 mm
Upotussyvyys	112 mm
Sisäisyvyys	119 mm
Kotelon materiaalin vahvuus	1 mm
Oven/kannen materiaalin vahvuus	1 mm
Väri	valkoinen
RAL-numero	9010
Moduulien määrä	144
Rivien lukumäärä	6
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	24
Läpivientien määrä laipoille	4
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Kaapeliläpivientien määrä	4
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella
Asennuslevyllä	kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön	ei
Soveltuu salamasuojaukseen	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP30

Suojausluokka  
Iskunkestävyysluokka  
Järjestelmän paloluokka

II  
IK07  
ei ole

**Hyväksynät / merkinnät:**

